



Felhasználás

Devilink™ rendszer - vezeték nélküli szabadság, komfort és kényelem.

A Devilink™ alapkonceptiója a fűtésrendszer vezeték nélküli összekötése, és a fűtés egy központi helyről történő vezérlése.

A Devilink™ a jövő fűtésvezérlő rendszere, mely paraméterezhető platform alapul, így új igények felmerülésekor a rendszer könnyen azokhoz igazítható.

Devilink™ RS – Helyiség hőmérő

A Devilink™ RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő a helyiség hőmérsékletét méri. Használatával a helyiség hőmérséklete alapján történik a fűtés vezérlése

A Devilink™ rendszer elemei vezeték nélküli hálózaton kapcsolódnak egymáshoz, ezért beépítésük rendkívül egyszerű.

A Devilink™ RS könnyen a falra rögzíthető: egyszerűen csak fel kell csavarozni. A készülék hagyományos elemmel működik

Fűtés vezérlésére a Devilink™ RS az alábbi egységek valamelyikével együtt használható: Devilink™ PR, Devilink™ HR, vagy Devilink™ FT.

Ha egy helyiségbe több Devilink™ RS van beépítve, azok beállításainak meg kell egyeznie.

Ha a központon engedélyezve van a Devilink™ RS készüléken helyileg is beállítható a helyiség hőmérséklete.

Elektromos padlófűtés vezérlésére mindig ajánlott padlóérzékelőt beépíteni (Devilink™ FT), fapadlók esetében pedig kötelező.

Fa, vagy egyéb hőérzékeny anyag alá elektromos padlófűtés padlóhőmérő használata nélkül nem építhető be!

Termékjellemzők

Fűtésvezérlés

Vezeték nélkül kapcsolódik a Devilink™ CC központhoz

Falra szerelhető

Hőmérséklet kijelzés

Helyi hőmérséklet állítás

Napi/heti működés áttekintés

Napi/heti programozás

Segítségével az energia fogyasztás optimalizálható

EU megfelelés:

EN 60730

EN 300 220-2

Devilink™ RS – műszaki adatok	
Elem típusa	Alkáli 2 x AA, 1,5 V
Elem élettartama	Akár 4-5 év
Háttérvilágítás	Zöld LED
Környezeti hőmérséklet	0° C tól +40°C-g
Elem figyelése	Az érzékelő rendelkezik egy beépített védelemmel, mely jelzi az elem lemerülését
Átviteli frekvencia	868,42 MHz
Hatótávolság átlagos épületben	Akár 30 m
Adási teljesítmény	Max. 1 mW
IP osztály	21
Méretetek (Hossz. x Szél. x Mély.)	81 mm x 66 mm x 21 mm

Devilink™ rendszer		
19190000	Devilink™ CC	PSU beépített táppal
19190001	Devilink™ CC	NSU dugvillás adapterrel
19190002	Devilink™ CC	PSU beépített táppal – max. 5 helyiség
19190003	Devilink™ CC	NSU dugvillás adapterrel – max. 5 helyiség
19190004	Devilink™ RS	Szobahőmérséklet érzékelő elemmel
19190005	Devilink™ FT	Padló termosztát ELKO
19190006	Devilink™ BSU	Elemes tápegység (beüzemeléshez)
19190007	Devilink™ FT	Padló termosztát ELJO
19190008	Devilink™ FT	Padló termosztát JUSSI
19190026	Devilink™ PR	Dugaszolható relé
19190027	Devilink™ HR	Beépíthető relé

Danfoss Kft.
Váci út 91.
H-1139 Budapest
Tel.: (1) 450 2531
Fax: (1) 450 2539
www.devi.hu

DEVI ™
Member of the Danfoss Group